



## Паспорт безопасности согласно (ЕС) 1907/2006

Страница 1 из 14

ПБ (SDS) № : 153535  
V002.4

LOCTITE 420

Изменено: 04.04.2018  
Дата печати: 19.06.2020  
Заменяет версию от:  
30.03.2017

### Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

#### 1.1 Идентификация продукта:

LOCTITE 420

#### содержит:

этил 2-цианоакрилат

#### 1.2 Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое

Применение продукта:

Клей

тел.: +7 (495) 755 9330

Факс №: +7 (495) 411 6297

Ru-MSK-ProductSafety@henkel.com

#### 1.4 Телефон для экстренной связи

+7-495-628-16-87 (Токсикологический научно-практический Центр Российского здравоохранения, 129090 Россия, Москва, Сухаревская площадь., здание 3, здание 7), время работы 24 часа. Без перерыва

### Раздел 2: Идентификация рисков

#### 2.1 Классификация вещества или смеси

##### Классификация (CLP):

Раздражение кожи

Категория 2

H315 Вызывает раздражение кожи.

Тяжелое раздражение глаз

Категория 2

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие

Категория 3

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Атакуемый орган: Раздражение дыхательных путей

#### 2.2 Элементы этикетки

##### Элементы этикетки (CLP):

##### Знак опасности:



##### Сигнальное слово:

Осторожно

##### Уведомление об опасности:

H315 Вызывает раздражение кожи.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Справочная информация</b>                          | EUN202 Цианоакрилат. Опасно. Пристает к коже и глазам за несколько секунд. Хранить в недоступном для детей месте.                                                                                                                              |
| <b>Предупреждающие меры:</b><br><b>Предотвращение</b> | P261 Избегать вдыхания паров.<br>P280 Наденьте защитные перчатки / средства защиты глаз .                                                                                                                                                      |
| <b>Предупреждающие меры:</b><br><b>Отклик</b>         | P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.<br>P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |
| <b>Предупреждающие меры:</b><br><b>Утилизация</b>     | P501 Остатки отходов утилизировать в соответствии с требованиями местных органов власти                                                                                                                                                        |

#### Элементы этикетки (DPD):

Xi - Раздражитель



#### Фразы о рисках:

R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.

#### Фразы о безопасности (S-фразы):

S23 Не вдыхать испарения.

S24/25 Не допускать попадания в глаза и на кожу.

S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

#### Дополнительные указания:

Цианакрилат! Опасно! В течение нескольких секунд склеивает кожу и веки. Хранить в недоступном для детей месте.

#### 2.3. Другие риски

Отсутствуют при надлежащем применении

Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень токсичным и очень биокумулятивным критериям

### Раздел 3: Информация о составе

#### 3.2. Смеси

#### Общая техническая характеристика продукта:

цианоакрилатные клеи

## Декларация об ингредиентах в соответствии с CLP (EC) № 1272/2008:

| Опасные составные вещества<br>CAS № | ЕС номер<br>REACH-Reg. № | Содержание    | Классификация                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0    | 230-391-5                | 50- 100 %     | Eye Irrit. 2<br>H319<br>STOT SE 3<br>H335<br>Skin Irrit. 2<br>H315                                                                                                                           |
| гидрохинон<br>123-31-9              | 204-617-8                | 0,01- < 0,1 % | Aquatic Acute 1<br>H400<br>Aquatic Chronic 1<br>H410<br>Carc. 2<br>H351<br>Muta. 2<br>H341<br>Acute Tox. 4; Проглатывание (перорально)<br>H302<br>Eye Dam. 1<br>H318<br>Skin Sens. 1<br>H317 |

Полная расшифровка H-утверждений и других аббревиатур находится в секции 16 "Другая информация".  
Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

## Декларация об ингредиентах в соответствии с DPD (EC) № 1999/45:

| Опасные составные вещества<br>CAS № | ЕС номер<br>REACH-Reg. № | Содержание     | Классификация                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0    | 230-391-5                | 50 - 100 %     | Xi - Раздражитель; R36/37/38                                                                                                                                     |
| гидрохинон<br>123-31-9              | 204-617-8                | 0,01 - < 0,1 % | канцерогенный, категория 3; R40<br>Мутаген, категория 3.; R68<br>Xn - Вреден для здоровья; R22<br>Xi - Раздражитель; R41<br>R43<br>N - экологически опасный; R50 |

Полный текст фраз о рисках, обозначенных кодом, приведен в разделе 16 "Другая информация".  
Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

**Раздел 4: Меры оказания первой помощи****4.1. Описание мер оказания первой помощи**

при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):

Свежий воздух, при длительном недомогании обратиться к врачу.

при контакте с кожей:

Не дергать связанную кожу в сторону. Она может быть осторожно отделена при помощи такого тупого предмета как ложка, предпочтительно промывания ее в теплой мыльной воде.

Цианоакрилаты выделяют тепло при отверждении. В редких случаях большая капля выделяет тепло, которое приводит к ожогу.

Ожоги должны пройти обычно после удаления клея с кожи.

В случае, если губы слиплись в результате попадания клея, то необходимо их промыть теплой водой и поддерживать максимальное увлажнение и воздействие слюной изнутри рта.

Отшелушить и разъединить губы. Не пытаться раздернуть губы в разные стороны.

при попадании в глаза:

Если продукт попал на закрытый глаз, то промойте ресницы теплой водой с помощью влажной салфетки.

Цианоакрилат связывается белками глаз и вызывает период слезотечения, который помогает избавиться от клея. Держите глаз закрытым до тех пор, пока продукт будет удален, обычно - 1-3 дня.

Не открывайте глаз. Консультации врача необходимы в случае попадания твердых частиц цианоакрилата между ресниц из-за абразивного износа.

при проглатывании:

Убедитесь, что дыхательные проходы не закупорены. Продукт при попадании в рот сразу же полимеризуется, делая невозможным глотание. Слюна медленно освободит ротовую полость от отвердевшего продукта (несколько часов).

#### 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные

ГЛАЗА: Раздражение, конъюнктивит.

КОЖА: Краснота, воспаление.

ВДЫХАНИЕ: Раздражение, кашель, затрудненное дыхание, скованность грудной клетки.

#### 4.3 Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке

Смотри раздел: Описание мер оказания первой помощи

### Раздел 5: Меры по тушению пожара

#### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров:

пена, порошок для тушения, углекислота.  
тонкой струей воды

Запрещенные средства тушения пожаров:

неизвестно(ы)

#### 5.2. Особые риски возникающие от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться окись углерода (CO), двуокись углерода (CO<sub>2</sub>) и окиси азота (NO<sub>x</sub>).

#### 5.3. Рекомендации для пожарных

Одеть индивидуальные дыхательные аппараты и полный комплект защитной спецодежды.

Специфика при тушении:

В случае пожара охлаждать подверженные опасности емкости распыленной водяной струей.

### Раздел 6: Мероприятия при утечке

#### 6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры

Обеспечить достаточную вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами  
Носить защитную спецодежду.

#### 6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не сливать в дренажные системы/поверхностные воды/ грунтовые воды.

#### 6.3. Методы и материалы для сбора и очистки

Не использовать одежду (ветошь) для пропитывания пролива. Залить водой до полной полимеризации и оторвать от пола. Отвержденные материалы могут быть уничтожены как неопасные отходы.

#### 6.4. Ссылка на другие разделы

См. рекомендации в разделе 8.

### Раздел 7: Обращение и хранение

#### 7.1. Указания по безопасному обращению

Вентиляция (низкий уровень) рекомендуется при работе с большим объемом.  
Рекомендуется использовать дозаторы для минимизации риска контакта с кожей и глазами

Санитарные мероприятия:

Надлежащая промышленная гигиена должна быть соблюдена  
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.  
Принятие пищи, питье или курение во время работы запрещены.

#### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости:

Обратиться к Листу технической информации.

**7.3. Специфика конечного использования**  
Клей

**Раздел 8: Контроль воздействия/персональная защита**

**8.1. Контролируемые параметры**

**Профессиональные пределы воздействия**

Действительно для  
Российская Федерация

| Компонент [Регулируемое вещество]                | ппм | mg/m <sup>3</sup> | Тип значения                                                                      | Категория короткого времени экспозиции / Замечания | Нормативный документ |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Гидрохинон<br>123-31-9<br>[1,4-Дигидроксibenзол] |     | 1                 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) |                                                    | RU MAC               |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Наименование из перечня | Environmental Compartment     | Длительность воздействия | Значение     |     |             |        | Примечания |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----|-------------|--------|------------|
|                         |                               |                          | mg/l         | ppm | mg/kg       | прочие |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | вода (пресная вода)           |                          | 0,114 µg/l   |     |             |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | вода (морская вода)           |                          | 0,0114 µg/l  |     |             |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | осадок (пресная вода)         |                          |              |     | 0,98 µg/kg  |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | осадок (морская вода)         |                          |              |     | 0,097 µg/kg |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | вода (неопределенные выбросы) |                          | 0,00134 mg/l |     |             |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | Почва                         |                          |              |     | 0,129 µg/kg |        |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9  | Очистные сооружения           |                          | 0,71 mg/l    |     |             |        |            |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Наименование из перечня          | Application Area  | Route of Exposure | Health Effect                                   | Exposure Time | Значение   | Примечания |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | Работники         | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - местные эффекты   |               | 9,25 mg/m3 |            |
| Этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | Работники         | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 9,25 mg/m3 |            |
| Этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | население в целом | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - местные эффекты   |               | 9,25 mg/m3 |            |
| Этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | население в целом | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 9,25 mg/m3 |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | Работники         | Кожное            | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 128 mg/kg  |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | Работники         | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 7 mg/m3    |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | Работники         | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - местные эффекты   |               | 1 mg/m3    |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | население в целом | Кожное            | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 64 mg/kg   |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | население в целом | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - системные эффекты |               | 1,74 mg/m3 |            |
| Гидрохинон<br>123-31-9           | население в целом | Вдыхание          | Длительное время экспозиции - местные эффекты   |               | 0,5 mg/m3  |            |

**Биологические индексы экспозиции:**  
нет

**8.2. Контроль воздействия:**

Параметры контроля, их предельно допустимые значения, биологически безопасные для персонала и меры их обеспечения:

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.

Средства защиты дыхательных путей:

Обеспечить достаточную вентиляцию

Утвержденная маска или респиратор соединенный с органическим картриджем должны быть одеты в случае, если продукт используется в плохо проветриваемой рабочей области.

Фильтр тип: А (EN 14387)

## Средства защиты рук:

Химически-устойчивые защитные перчатки (EN 374). Подходящие материалы для кратковременного контакта или разбрызгивания (рекомендуется: индекс защиты не менее 2, соответствующий >30 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR,  $\geq 0.4$  мм толщины). Подходящие материалы для длительного, прямого контакта (рекомендуется: индекс защиты 6, соответствующий >480 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR,  $\geq 0.4$  мм толщины). Данная информация основана на литературных источниках и на информации, предоставленной производителями защитных перчаток, или установлена по аналогии с похожими субстанциями. Примечание: на практике срок эксплуатации химически-устойчивых защитных перчаток может быть значительно короче, чем время проникновения, определенное по EN 374, как результат различных факторов (в том числе, температуры). В случае износа или появления дыр, перчатки должны быть заменены. Рекомендуется использовать перчатки из полипропилена или полиэтилена при работе с большими объемами. Не использовать ПВХ, резиновых или нейлоновых перчаток. Пожалуйста, примите во внимание, что на практике время использования химически-устойчивых защитных перчаток может быть значительно сокращено в следствие влияния различных факторов (например, температуры). Соответствующая оценка риска должна быть проведена конечным пользователем. Если признаки износа заметны, то перчатки должны быть заменены.

## Средства защиты глаз:

Средства защиты глаз должны соответствовать стандарту EN166

Защитные очки с боковыми прокладками или химические защитные очки должны быть одеты, если имеется риск попадания брызг.

## Средства защиты кожи:

Защитная одежда должна соответствовать стандарту EN 14605 для жидких брызг или стандарту EN 13982 для пыли. Во время работы носить защитную спецодежду.

## Указания по средствам личной защиты:

Информация, предоставляемая о средствах индивидуальной защиты, является исключительно рекомендательной.

Прежде чем использовать данный продукт необходимо провести полную оценку рисков для того, чтобы определить необходимые защитные средства, соответствующие локальным условиям. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать необходимому EN стандарту.

**Раздел 9: Физико-химические свойства****9.1. Информация об основных физико-химических свойствах**

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Внешний вид                                    | жидкость<br>жидкий<br>бесцветный до<br>желтоватого |
| Запах                                          | Раздражитель                                       |
| Порог восприятия запаха                        | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| pH                                             | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Температура плавления                          | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Температура застывания                         | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Температура кипения                            | > 149 °C (> 300.2 °F)                              |
| Температура вспышки                            | 80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup  |
| Скорость испарения                             | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Воспламеняемость                               | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Пределы взрываемости                           | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Давление паров<br>(25,0 °C (77 °F))            | 0,6600000 mbar                                     |
| Давление паров<br>(50 °C (122 °F))             | < 700 mbar                                         |
| Удельная плотность паров:                      | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Плотность<br>(20,0 °C (68 °F))                 | 1,0400 g/cm3                                       |
| Плотность засыпки                              | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Растворимость                                  | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |
| Растворимость качественная<br>(Раств.: вода)   | Полимеризуется в присутствии воды                  |
| Растворимость качественная<br>(Раств.: Ацетон) | смешивается                                        |
| Коэффициент распределения: н-октан/вода        | Данные отсутствуют / Неприменимо                   |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Температура самовоспламенения | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Температура разложения        | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Вязкость                      | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Вязкость (кинематическая)     | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Взрывоопасные свойства        | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| Окислительные свойства        | Данные отсутствуют / Неприменимо |

## 9.2. Дополнительная информация

Данные отсутствуют / Неприменимо

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

### 10.1. Реактивность

Быстрая экзотермическая полимеризация происходит в присутствии воды, аминов и спиртов.

### 10.2. Химическая стабильность

Устойчив при нормальных условиях хранения.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Смотри раздел "реактивность"

### 10.4. Недопустимые условия

Устойчив при нормальных условиях хранения или использования.

### 10.5. Несовместимые материалы

Смотри раздел "реактивность".

### 10.6. Опасные продукты разложения

Неизвестны при надлежащем применении

## Раздел 11: Токсикологическая информация

### Общая информация по токсикологии:

Цианоакрилаты считаются относительно низкотоксичными. Острая пероральная доза LD50 >5000 мг/кг (крысы).

Практически не возможно проглотить их, так как они быстро полимеризуются во рту.

Длительное воздействие высоких концентраций испарений может привести к хроническому эффекту у чувствительных людей

В сухой атмосфере с менее 50% влажности, пары могут раздражать глаза и органы дыхания

### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

#### Острая оральная токсичность:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Тип<br>величин<br>ы | Значение      | Тип   | Метод                                    |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------|------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | LD50                | > 5.000 mg/kg | Крыса | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| гидрохинон<br>123-31-9           | LD50                | 367 mg/kg     | Крыса | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

#### Острая кожная токсичность:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Тип<br>величин<br>ы | Значение      | Тип    | Метод                                      |
|----------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | LD50                | > 2.000 mg/kg | Кролик | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### Острая токсичность при вдыхании:

Данные отсутствуют.

#### Разъедание/раздражение кожи:

Связывается с кожей в секунды. Считается низкотоксичным: острая кожная токсичность LD50 (кролики) > 2000 мг/кг. Из-за полимеризации на кожной поверхности может возникнуть аллергическая реакция.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Результат             | Время<br>воздействия | Тип    | Метод                                                    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | легко<br>раздражающий | 24 h                 | Кролик | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

#### Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Жидкий продукт может склеить ресницы. В сухой атмосфере (влажность < 50%) испарения могут раздражать глаза и вызывать слезоточивый эффект.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Результат    | Время<br>воздействия | Тип    | Метод                                                 |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | Раздражитель | 72 h                 | Кролик | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

#### Респираторная или кожная сенсибилизация:

Смесь классифицирована на основании пороговых пределов относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Результат                       | Тип теста                                      | Тип            | Метод         |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | не вызывает<br>чувствительности |                                                | Морская свинка | Не определено |
| гидрохинон<br>123-31-9           | чувствительный                  | Максимизационный тест<br>на Гвинейских свинках | Морская свинка | Не определено |

#### Эмбриональная мутагенность:

Смесь классифицирована на основании пороговых пределов относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Результат  | Тип<br>исследования /<br>Способ введения                        | Метаболическая<br>активация /<br>Длительность<br>воздействия | Тип | Метод                                                                    |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | негативный | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g.<br>Ames test)         |                                                              |     | OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse Mutation<br>Assay)              |
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | негативный | Исследование<br>генетических<br>мутаций клеток<br>млекопитающих | с и без                                                      |     | OECD Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)    |
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | негативный | Ин-витро тест<br>аббераций<br>хромосом<br>млекопитающих         | с и без                                                      |     | OECD Guideline 473 (In vitro<br>Mammalian Chromosome<br>Aberration Test) |
| гидрохинон<br>123-31-9           | негативный | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g.<br>Ames test)         | с и без                                                      |     | EU Method B.13/14<br>(Mutagenicity)                                      |

#### Канцерогенность

Данные отсутствуют.

**Токсикологическое воздействие на репродуктивную систему:**

Данные отсутствуют.

**STOT-однократное воздействие:**

Данные отсутствуют.

**STOT-повторяющееся воздействие:**

Смесь классифицирована на основании пороговых пределов относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Результат / Значение | Способ<br>применени<br>я | Длительность<br>воздействия /<br>Частота обработки | Тип   | Метод                                                                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | NOAEL >= 250 mg/kg   | Орально:<br>зонд         | 14 days<br>5 days/week. 12<br>doses                | Крыса | OECD Guideline 407<br>(Repeated Dose 28-Day<br>Oral Toxicity in Rodents) |

**Опасность при вдыхании:**

Данные отсутствуют.

**Раздел 12: Экологическая информация****Общая информация по экологии:**

Биологическое и химическое потребление кислорода (БПК и ХПК) являются незначительными.  
Не сливать в дренажные системы/поверхностные воды/ грунтовые воды.

**12.1. Токсичность****Токсичность (рыбы):**

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Тип<br>величин<br>ы | Значение   | Время<br>воздействия | Тип                 | Метод                                             |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | LC50                | 0,638 mg/l | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish,<br>Acute Toxicity Test) |

**Токсичность (дафнии):**

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Тип<br>величин<br>ы | Значение   | Время<br>воздействия | Тип           | Метод                                                            |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | EC50                | 0,134 mg/l | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202<br>(Daphnia sp. Acute<br>Immobilisation Test) |

**хроническая токсичность для водных беспозвоночных**

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Тип<br>величин<br>ы | Значение    | Время<br>воздействия | Тип           | Метод                                          |
|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | NOEC                | 0,0057 mg/l | 21 days              | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia<br>magna, Reproduction Test) |

**Токсичность (водоросли):**

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Тип<br>величин<br>ы | Значение   | Время<br>воздействия | Тип                                                                         | Метод                                                |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | EC50                | 0,335 mg/l | 72 h                 | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

**Токсично двлияет на микроорганизмы**

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества<br>CAS № | Тип<br>величин<br>ы | Значение   | Время<br>воздействия | Тип | Метод         |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----|---------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | EC50                | 0,038 mg/l | 30 min               |     | not specified |

**12.2. Стойкость и способность к разложению**

Данные отсутствуют.

| Опасные вещества<br>CAS №        | Результат                         | Тип теста | Способность<br>к<br>разложению | Время<br>воздействи<br>я | Метод                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 |                                   | аэробный  | 57 %                           | 28 days                  | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)                  |
| гидрохинон<br>123-31-9           | Легко биологически<br>распадается | аэробный  | 75 - 81 %                      | 30 days                  | EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" Biodegradability Closed Bottle Test) |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Данные отсутствуют.

Данные недоступны.

### 12.4. Подвижность в почве

Отвержденный клей неподвижен.

| Опасные вещества<br>CAS №        | LogPow | Температура | Метод                                 |
|----------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| этил 2-цианоакрилат<br>7085-85-0 | 0,776  | 22 °C       | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| гидрохинон<br>123-31-9           | 0,59   |             | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |

### 12.5. Результаты PBT и vPvB оценки:

| Опасные вещества<br>CAS № | PBT / vPvB                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| гидрохинон<br>123-31-9    | Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стойким и очень биокумулятивным критериям |

### 12.6. Другие неблагоприятные эффекты:

Данные отсутствуют.

## Раздел 13: Информация об утилизации

### 13.1. Методы утилизации отходов

Утилизация продукта:

Отверждающийся клей: Уничтожать как нерастворимые в воде нетоксичные твердые химикаты в авторизованном месте или сжигать при контролируемых условиях.

Утилизация в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.

Содействие данному продукту отходам не важно по сравнению с предметом его использования

Утилизация неочищенной упаковки:

После использования тубы, картонная упаковка и бутылки, содержащие остатки продукта, должны быть уничтожены как химически зараженные отходы в авторизованном месте захоронения отходов.

Утилизация упаковки в соответствии с ведомственными предписаниями.

Код отхода

080409

Коды отходов ЕАК относятся не к продукту, а к происхождению продукта. Поэтому производитель не может указывать код отхода для продуктов, которые применяются в различных отраслях. Приводящиеся коды рассматриваются как рекомендация для пользователя.

**Раздел 14: Информация о транспортировке****14.1. Номер ООН**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | Не опасные продукты |
| RID  | Не опасные продукты |
| ADN  | Не опасные продукты |
| IMDG | Не опасные продукты |
| IATA | 3334                |

**14.2. Надлежащее транспортное наименование**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| ADR  | Не опасные продукты                                     |
| RID  | Не опасные продукты                                     |
| ADN  | Не опасные продукты                                     |
| IMDG | Не опасные продукты                                     |
| IATA | Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) |

**14.3. Транспортный класс(ы) опасности**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | Не опасные продукты |
| RID  | Не опасные продукты |
| ADN  | Не опасные продукты |
| IMDG | Не опасные продукты |
| IATA | 9                   |

**14.4. Группа упаковки**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | Не опасные продукты |
| RID  | Не опасные продукты |
| ADN  | Не опасные продукты |
| IMDG | Не опасные продукты |
| IATA | III                 |

**14.5. Экологические риски**

|      |             |
|------|-------------|
| ADR  | неприменимо |
| RID  | неприменимо |
| ADN  | неприменимо |
| IMDG | неприменимо |
| IATA | неприменимо |

**14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей**

|      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | неприменимо                                                                                                                                      |
| RID  | неприменимо                                                                                                                                      |
| ADN  | неприменимо                                                                                                                                      |
| IMDG | неприменимо                                                                                                                                      |
| IATA | Первичная упаковка, содержащая менее 500 мл. Не попадает под нормы регулирования для этого вида транспорта и может перевозиться без ограничений. |

**14.7. Перевозка навалом в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и IBC кодами**

неприменимо

**Раздел 15: Нормативная информация****15.1. Нормативная информация в отношении безопасности, здоровья и окружающей среды специфичные для вещества или смеси.**

Содержание летучих органических соединений (EU) < 3,00 %

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности была проведена

## Раздел 16: Другая информация

Маркировка продукта указана в Секции 2. Полная расшифровка всех аббревиатур, обозначенных кодами в этом паспорте безопасности(>,<) следующая:

- R22 Вредно для здоровья при проглатывании.
- R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
- R40 Возможны необратимые увечья.
- R41 Опасность тяжелого увечья глаз.
- R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.
- R50 Очень ядовито для водных организмов.
- R68 Возможны необратимые увечья.
- H302 Вредно при проглатывании.
- H315 Вызывает раздражение кожи.
- H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- H341 Предположительно вызывает генетические дефекты.
- H351 Предположительно вызывает рак.
- H400 Весьма токсично для водных организмов.
- H410 Весьма токсично для водных организмов с длительными последствиями.

### Дополнительная информация:

Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и, таким образом, не подразумеваются как гарантия определенных свойств.

Соответствующие изменения в данном паспорте безопасности обозначены вертикальными линиями на левом поле этого документа. Соответствующий текст отображается другим цветом на затененных областях.

## Дополнение - Сценарии воздействия:

Сценарий воздействия для этил-2-цианоакрилата можно скачать по следующему адресу:  
[http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX\\_DE.15743123.0.DE.pdf](http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf)  
Также данная информация доступна на сайте [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) по номеру 470833.